

Folha de dados do produto

Especificações



Placa SmartSlot E/S de Contacto Seco

AP9613

⚠ Descontinuado a partir de: 07/11/2025

⚠ Descontinuado

Visão geral

Apresentação	Placa SmartSlot de gestão de UPS com função de apoio de Contacto Seco (relé) para monitorizar acionadores externos e iniciar ações em dispositivos externos.
--------------	--

Principal

Tipo de produto ou componente	Contacto seco
número de unidade de bastidor	0U
Equipamento fornecido	Manual do utilizador Cabo USB
Gama de produtos	Management Options and Cables

Físico

Cor	Preto
Altura	3,8 cm
largura	12,1 cm
profundidade	11,4 cm
Peso líquido	0,21 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Conformidade

Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC Parte 15 classe A
--------	---

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...65 °C
armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

altitude de armazenamento	0...15240 m
---------------------------	-------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	23,400 cm
peso da embalagem (Lbs)	400,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,181 kg

Informação logística

país de origem	PH
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	24
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)



Pegada ambiental

Ciclo de vida total da pegada de carbono	282 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	278 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better



Materiais e embalagem

Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Não
Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com A Isenção
Regulamento REACH	Referência contém SVHC acima do limite
Estado sem halogéneos	O produto contém halogéneos acima dos limites

Use Longer



Extensão vitalícia

Reparação	Não
-----------	-----

Use Again



Recolher e refabricar

Potencial de reciclagem, em %	95
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Devolução	Não
Etiqueta REEE	 No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.