

Folha de dados do produto

Especificações



Placa de gestão de rede 3 (NMC3)
com monitorização ambiental,
monitorização e gestão remotas e
seguras de UPS

AP9641

Principal

Gama de produtos	Network Management Cards
Compatibilidade de gama	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Tipo de produto ou componente	Device monitoring and management
Equipamento fornecido	Sensor de Temperatura Micro-USB cable Installation manual
Number of input phases	1 3
Normas	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:Classe A BS EN 55032:Classe A

Geral

Variant option	Environmental monitoring
----------------	--------------------------

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Físico

peso do produto	0,09 kg
largura	12,1 cm
Altura	3,8 cm
profundidade	11,4 cm

Conformidade

Certificações de produtos	FCC Classe A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A FCC part 15 class A GOST UK PSTI
---------------------------	---

Ambiental

armazenamento Humidade relativa	0...95 %
humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...65 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
altitude de armazenamento	0...15240 m
Altitude de funcionamento	0...10000 ft

Comunicações e Gestão

Tipo de rede de comunicação	10/100/1000BASE-T
Autenticação	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Protocolo da porta de comunicação	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Protocolo Bootstrap) TCP/IP

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	16,400 cm
Package 1 Length	24,000 cm
peso da embalagem (Lbs)	405,000 g

Informação logística

país de origem	IN
----------------	----

Garantia contratual

Garantia (em meses)	24
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Ciclo de vida total da pegada de carbono	123 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	119 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Não
Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Diretiva RoHS da UE	Compatível
Regulamento REACH	Referência não contém SVHC acima do limite

Use Longer

Extensão vitalícia	
Reparação	Não

Use Again

Recolher e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	95
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Bateria removível	Sim
Devolução	Não
Etiqueta REEE	 No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Image of product / Alternate images

Alternative

